

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Ai sensi della legge 10/04/91 n.126 "Norme per l'informazione del consumatore", DM 08/02/97 n.101 "Regolamento di attuazione della legge 10/04/91 n.126" e Circolare Ministeriale 3 agosto 2004 n.1 "Indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno-arredamento"

IMPORTANTE!

QUESTO DOCUMENTO E' PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO, PERTANTO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'UTILIZZATORE E CONSERVATO

PRODUCT IDENTIFICATION SHEET

Pursuant to Law 126 dated 10/04/1991 on "Consumer Information Standards", Ministerial Decree 101 dated 08/02/1997 on "Implementation Regulations for Law 126 dated 10/04/1991" and Ministerial Circular 1 dated 03/08/2004 on "Indications for Compilation and Distribution of Identification Sheets for Products in Wood and for the Wooden Furnishings Sector"

IMPORTANT!

THIS DOCUMENT IS AN INTEGRAL PART OF THE PRODUCT. IT MUST THEREFORE BE CONSIGNED TO AND KEPT BY THE USER

Azienda Associata
Member Company

EDILEGNO

(Associazione nazionale fabbricanti prodotti in legno per l'edilizia della Federlegno-Arredo)
(National Association of Manufacturers of Wood Products for the Construction Industry, a section of Federlegno-Arredo)

SCRIGNO®

Scrigno S.p.A. Unipersonale - Via Casale, 975
47822 - S. Ermete di Santarcangelo (RN) - ITALY
Tel. +39 0541 757711 Fax +39 0541 757780
www.scrigno.net - e-mail: scrigno@scrigno.it

Rev. 1 - Luglio 2011 - Pezzi 5.000

Scheda Prodotto porte Scorrevoli/Battente e Stipiti

Product Information Sliding Doors/Swinging Doors and Doorports

SCRIGNO®

DATI IDENTIFICATIVI E DI QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
<ul style="list-style-type: none"> Porta interna scorrevole: PLEIADI, GEMINI, ANTARES, ALTAIR, LYRA Porta interna battente: PLEIADI
TIPOLOGIA
Porta cieca, vetrata o a riquadri vetrati (vetro escluso dalla fornitura) con finitura Tanganika semilavorato, Tanganika tinto chiaro, Tanganika tinto noce, Laccato Bianco.
CONFORME al Decreto 10 Ottobre 2008 Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 Dicembre 2008 relativo all'obbligo di rispetto del limite stabilito per l'emissione di formaldeide.
IDEATO DA
SCRIGNO S.p.A. Unipersonale, Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato.
GARANZIA
2 anni.
MATERIALI IMPIEGATI E TECNICHE DI FABBRICAZIONE
ANTA
OSSATURA: abete o bahia; RIEMPIMENTO: struttura alveolare (nido d'ape); COPERTURA: pannelli di MDF; RIVESTIMENTO: <ul style="list-style-type: none"> SUPERFICIALE: <ul style="list-style-type: none"> Tranciato di Tanganika per Tanganika semilavorato, Tanganika tinto chiaro, Tanganika tinto noce; non presente per Laccato Bianco; BORDO PERIMETRALE: ABS, o Melaminico, o tranciato di Tanganika.
VERNICIATURA:
<ul style="list-style-type: none"> vernice acrilica o poliuretanica: <ul style="list-style-type: none"> tonalizzata chiara per Tanganika tinto chiaro; tonalizzata noce per Tanganika tinto noce; laccatura per Laccato Bianco; non presente per Tanganika semilavorato.
TELAIO FISSO o "STIPITE" (ad eccezione delle porte per Scigno Essential)
MATERIALI:
<ul style="list-style-type: none"> MDF e multistrato/listellare di abete rivestito con tranciato di Tanganika per Tanganika semilavorato, Tanganika tinto chiaro, Tanganika tinto noce; MDF e multistrato rivestito con carta per laccatura per Laccato Bianco.
VERNICIATURA:
<ul style="list-style-type: none"> vernice acrilica o poliuretanica: <ul style="list-style-type: none"> tonalizzata chiara per Tanganika tinto chiaro; tonalizzata noce per Tanganika tinto noce; laccatura per Laccato Bianco; non presente per Tanganika semilavorato.

COPRIGIUNTO o "COPRIFILO" <i>(ad eccezione delle porte per Scigno Essential)</i>
MATERIALI
<ul style="list-style-type: none"> MDF rivestito con tranciato di Tanganika per Tanganika semilavorato, Tanganika tinto chiaro, Tanganika tinto noce; MDF rivestito con carta per laccatura per Laccato Bianco;
VERNICIATURA: vedere telaio fisso.
ALTRI ELEMENTI DEL PRODOTTO
Se porta vetrata con riquadri vetrati: cornici fermavetro con finitura equivalente all'anta.
ACCESSORI
<ul style="list-style-type: none"> Per porta scorrevole: guarnizioni di battuta, spazzolini parapolvere, kit minuteria per il montaggio, cerniere a sfera solo per GEMINI, cerniere invisibili solo per ANTARES. Per porta battente: guarnizioni fonoisolanti, cerniere di tipo tria in acciaio ottone o cromo, serratura mediana ottone o cromo, kit minuteria per il montaggio.
METODI E/O PARTICOLARITÀ DI COSTRUZIONE
Anta, telaio fisso e coprigiunto sono realizzati mediante incollaggio, con adesivo acetovinilico e colla termofusibile, dei componenti descritti e con finitura con verniciatura laddove prevista, come descritto.
MANUTENZIONE ORDINARIA – PULIZIA
È necessario provvedere, almeno una volta all'anno, ad un'attenta verifica dello stato di usura dei pezzi che compongono lo stipite e l'anta, al fine di garantire i requisiti tecnici e funzionali: <ul style="list-style-type: none"> ingrassare le parti mobili e di chiusura della ferramenta anta; verificare che la ferramenta di sostegno sia ben salda. Pulire con panno morbido inumidito in acqua.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria deve essere eseguita da personale qualificato.
PRECAUZIONI D'USO
Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO
Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto, tutti i suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti. Per la destinazione d'uso prevista, il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo e/o all'ambiente.

PRODUCT IDENTIFICATION AND DESCRIPTION DATA
COMMERCIAL PRODUCT NAME
<ul style="list-style-type: none"> Internal sliding door: PLEIADI, GEMINI, ANTARES, ALTAIR, LYRA Internal hinged door: PLEIADI
PRODUCT TYPE
Flush panel door, fully glazed door or door with small glazing panels (glass not supplied) in semi-finished Tanganyika, light Tanganyika, walnut Tanganyika and White Lacquer finish.
CONFORMANT to Decree 10th October 2008 published in Italian Official Gazette no. 288 dated 10th December 2008 regarding the obligation to comply with the limits established for formaldehyde emissions.
DESIGNED BY
SCRIGNO S.p.A. Unipersonale, a company with a Certified Quality Management System.
GUARANTEE
2 years.
MATERIALS USED AND MANUFACTURING METHODS
DOOR
FRAMEWORK: fir or bahia; CORE: hollow-core (honeycomb); PANELLING: MDF panels; COVERING: <ul style="list-style-type: none"> SURFACE: <ul style="list-style-type: none"> Tanganyika veneer for semi-finished Tanganyika, light Tanganyika and walnut Tanganyika finishes; not present on White Lacquer finish; EDGES: ABS, melamine or Tanganyika veneer.
PAINTWORK:
<ul style="list-style-type: none"> acrylic or polyurethane paint: <ul style="list-style-type: none"> light shade for light Tanganyika finish; walnut shade for walnut Tanganyika finish; lacquer for White Lacquer finish; not present on semi-finished Tanganyika finish.
FIXED FRAME or "DOORPOST" (except for Scigno Essential doors)
MATERIALS:
<ul style="list-style-type: none"> MDF and multilaminated/blockboard fir covered with Tanganyika veneer for semi-finished Tanganyika, light Tanganyika and walnut Tanganyika finishes; MDF and multilaminate covered with paper for lacquering for White Lacquer finish.
PAINTWORK:
<ul style="list-style-type: none"> acrylic or polyurethane paint: <ul style="list-style-type: none"> light shade for light Tanganyika finish; walnut shade for walnut Tanganyika finish; lacquer for White Lacquer finish; not present for semi-finished Tanganyika.

JOINT COVER or "SURROUND" (except for Scigno Essential doors)
MATERIALS
<ul style="list-style-type: none"> MDF covered with tanganyika veneer for semi-finished Tanganyika, light Tanganyika and walnut Tanganyika finishes; MDF covered with paper for lacquering for White Lacquer finish.
PAINTWORK: see fixed frame.
OTHER PRODUCT COMPONENTS
For fully glazed door or door with small glazing panels glass fixing frames with same finish as door.
ACCESSORIES
<ul style="list-style-type: none"> For sliding door: sealing strips, anti-dust brushes, fastener kit for installation, ball hinges for GEMINI only, invisible hinges for ANTARES only. For hinged door: noise-proofing seals, three-part hinges in steel with brass or chrome finish, central lock in brass or chrome, fastener kit for installation.
CONSTRUCTION METHODS AND/OR DETAILS
The door, fixed frame and joint cover are made by gluing the components described with acetovinyl adhesive and hotmelt glue, then finished by painting where envisaged, as described.
ROUTINE MAINTENANCE – CLEANING
At least once a year, the doorpost and door components must be carefully checked for wear, to guarantee the necessary technical and functional requisites: <ul style="list-style-type: none"> grease moving parts and closure components of door hardware; check that support hardware is firmly secured. Clean with a soft cloth moistened with water.
REPAIRS
Repairs must be carried out by qualified personnel.
PRECAUTIONS FOR USE
Avoid improper use and use that is unsuitable for the product.
DISPOSAL PROCEDURES
When the product is no longer to be used, its components and accessories must not be abandoned in the environment, but must be consigned to local public waste disposal facilities in compliance with applicable legislation. For its intended use, the product is not toxic or harmful for persons and/or the environment.